






Los luminarios LED serie RLA son una opción ideal para reemplazar lámparas suburbanas convencionales, luminarios de pared tipo wallpack, luminarios para estacionamientos y vías secundarias con capacidad de sustituir sistemas tradicionales de 70 a 250W. Su alta eficiencia, versatilidad y bajo costo hacen que sean perfectos para aplicaciones tanto residenciales, como comerciales e industriales. Su vida útil mayor a 50,000 horas y la garantía de 7 años hacen que sean una excelente y confiable inversión para modernizar y mejorar su alumbrado.

Dirige la luz donde se necesita



- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vialidades • Pasillos exteriores • Estacionamientos | <ul style="list-style-type: none"> • Perímetro de edificios • Accesos a edificios • Estacionamientos | <ul style="list-style-type: none"> • Exteriores en general • Parques y jardines • Estacionamientos |
|---|---|---|

Compacto y fácil de instalar



En brazo
(brazo no incluido)



En poste



En pared

Peso aproximado: 3.5 kg.

Modelos y configuraciones

Modelo	Voltaje de entrada	Altura recomendada	Curva fotométrica y área iluminada ²	Color de acabado de pintura en polvo	Código	Fotocelda
RLA12-R Potencia ¹ : 40w Flujo luminoso ¹ : 3,700 lúmenes 	Corriente directa 12 o 24 VCD ³ 12V: RLA12-R-12 24V: RLA12-R-24	4 - 7 metros	T3 28 m x 12 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-R-12-T3-NW-GY RLA12-R-24-T3-NW-GY	Sin fotocelda
			T4 18 m x 15 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-R-12-T4-NW-GY RLA12-R-24-T4-NW-GY	
			T5 20 m x 20 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-R-12-T5-NW-GY RLA12-R-24-T5-NW-GY	
			T3 28 m x 12 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T3-NW-GY RLA12-S-T3-NW-BN	
			T4 18 m x 15 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T4-NW-GY RLA12-S-T4-NW-BN	
			T5 20 m x 20 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T5-NW-GY RLA12-S-T5-NW-BN	
RLA12-S Potencia ¹ : 50w Flujo luminoso ¹ : 4,300 lúmenes 	Universal 110 - 277 VCA	4 - 7 metros	T3 28 m x 12 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T3-NW-GY RLA12-S-T3-NW-BN	120 o 220 VCA (especificar al momento de ordenar)
			T4 18 m x 15 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T4-NW-GY RLA12-S-T4-NW-BN	
			T5 20 m x 20 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-S-T5-NW-GY RLA12-S-T5-NW-BN	
			T3 30 m x 14 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T3-NW-GY RLA12-P-T3-NW-BN	
			T4 22 m x 18 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T4-NW-GY RLA12-P-T4-NW-BN	
			T5 24 m x 24 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T5-NW-GY RLA12-P-T5-NW-BN	
RLA12-P Potencia ¹ : 60w Flujo luminoso ¹ : 6,400 lúmenes 	Universal 110 - 277 VCA	6 - 9 metros	T3 30 m x 14 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T3-NW-GY RLA12-P-T3-NW-BN	120 o 220 VCA (especificar al momento de ordenar)
			T4 22 m x 18 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T4-NW-GY RLA12-P-T4-NW-BN	
			T5 24 m x 24 m	Gris claro Café oscuro ³	RLA12-P-T5-NW-GY RLA12-P-T5-NW-BN	

1. La potencia y flujo luminoso se especifican para temperatura ambiente de 25 °C y pueden variar +/- 5%.
 2. El área iluminada es área con iluminancia igual o mayor a 4 lx y para máxima altura recomendada.
 3. Consultar disponibilidad con la fábrica. Estas opciones pueden incrementar el tiempo de entrega.