






Los luminarios LED serie RLA 2da generación son una opción ideal para reemplazar lámparas suburbanas convencionales, luminarios de pared tipo wallpack, luminarios para estacionamientos y vialidades con capacidad de sustituir sistemas tradicionales de 70 a 250W. Su alta eficiencia, versatilidad y bajo costo hacen que sean perfectos para aplicaciones tanto residenciales, como comerciales e industriales. Su vida útil mayor a 100,000 horas* y la garantía de 7 años hacen que sean una excelente y confiable inversión para modernizar y mejorar su alumbrado.

Dirige la luz donde se necesita



- | | | |
|--|--|--|
| <p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vialidades • Pasillos exteriores • Estacionamientos | <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perímetro de edificios • Accesos a edificios • Estacionamientos | <p>T5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exteriores en general • Parques y jardines • Estacionamientos |
|--|--|--|

Compacto y fácil de instalar



En brazo
(brazo no incluido)



En poste



En pared

Peso aproximado: 3.5 kg.

Modelos y configuraciones

Modelo y características ¹	Voltaje de entrada	Altura recomendada	Curva fotométrica y área iluminada ²	Color de acabado de pintura en polvo ³	Código	Fotocelda
RLA 12 R Potencia: 41w Flujo luminoso: 5,300 lúmenes 	Corriente directa 12 VDC	4 - 7 metros	T3 28 m x 12 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-R-T3-40-GY RLA2-12-R-T3-40-BN	Sin fotocelda
			T4 20 m x 14 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-R-T4-40-GY RLA2-12-R-T4-40-BN	
			T5 20 m x 20 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-R-T5-40-GY RLA2-12-R-T5-40-BN	
RLA 12 S Potencia: 41w Flujo luminoso: 5,300 lúmenes 	Universal 110 - 277 VAC	4 - 7 metros	T3 28 m x 12 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-S-T3-40-GY RLA2-12-S-T3-40-BN	120 o 220 VAC (especificar al momento de ordenar)
			T4 20 m x 14 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-S-T4-40-GY RLA2-12-S-T4-40-BN	
			T5 20 m x 20 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-S-T5-40-GY RLA2-12-S-T5-40-BN	
RLA 12 H Potencia: 64w Flujo luminoso: 7,100 lúmenes 	Universal 110 - 277 VAC	6 - 9 metros	T3 32 m x 14 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-H-T3-40-GY RLA2-12-H-T3-40-BN	120 o 220 VAC (especificar al momento de ordenar)
			T4 24 m x 18 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-H-T4-40-GY RLA2-12-H-T4-40-BN	
			T5 24 m x 24 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-H-T5-40-GY RLA2-12-H-T5-40-BN	
RLA 12 U Potencia: 90w Flujo luminoso: 9,100 lúmenes 	Universal 120 - 277 VAC	8 - 11 metros	T3 36 m x 16 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-U-T3-40-GY RLA2-12-U-T3-40-BN	120 o 220 VAC (especificar al momento de ordenar)
			T4 26 m x 21 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-U-T4-40-GY RLA2-12-U-T4-40-BN	
			T5 26 m x 26 m	Gris claro Café oscuro	RLA2-12-U-T5-40-GY RLA2-12-U-T5-40-BN	

* Modelos R, S y H. Para modelo U la vida útil es de 50,000 hrs.

1. La potencia y flujo luminoso se especifican para temperatura ambiente de 25 °C y pueden variar +/- 5%.
 2. El área iluminada es área con iluminancia igual o mayor a 4 lx y para máxima altura recomendada.
 3. Para otras opciones consulte con la fábrica.